

ANFRAGE

BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN

DATUM _____

KUNDENANSCHRIFT

FAHRZEUGSPEZIFIKATION

ANGEFORDERT

ja nein

FAHRZEUGNUMMER

_____ falls vorhanden

MÖGLICHE ABSTELLHÖHEN UND BEHÄLTERGRÖSSEN

ABSTELLHÖHEN



970 mm

1.020 mm

1.120 mm

1.220 mm

1.320 mm

BEHÄLTERLÄNGEN



C 7.150 mm

C 7.450 mm

C 7.820 mm

MAX. ECKHÖHE BIS CA.



2.900 mm

3.000 mm

3.150 mm

MONTAGE

kundenseitig

durch SDG

TACHOABNAHME

ja nein

MAUTGERÄT EINBAUEN

ja nein

BESCHRIFTUNG IN CI ⁱ¹

nein Basis Plott Full-Service

ÜBERFÜHRUNG DURCH SDG

ja nein

SPEZIFIKATION

SSV AB WERK

ja nein

KOTFLÜGEL AB WERK

ja nein

TIEFKUPPLUNG

Ringfeder (pneu.)

VBG V3 (pneu.)

Rockinger (pneu.)

Rockinger (Seilzug)

FERNANZEIGE (nur bei VBG/Ringfeder) ⁱ²

Fiberglass Fahrerhaus

DOPPLUNG ⁱ³

nein Standard ohne Duomatic Komfortdopplung

STÜCKZAHL | LIEFERUNG

Gewünschte Stückzahl _____

Gewünschter Liefertermin _____

ANMERKUNGEN

ANFRAGE

INFORMATIONEN

i1 MONTAGE – BESCHRIFTUNG IN CI

BESCHRIFTUNG BASIS – AUSTATTUNGSUMFANG

Fahrzeug wird nach Kundenwunsch in CI beschriftet. Folienplotts und CI-Manual werden kundenseitig beigestellt.

BESCHRIFTUNG PLOT – AUSTATTUNGSUMFANG

Fahrzeug wird nach Kundenwunsch in CI beschriftet. Plottfähiger Datensatz und CI-Manual werden kundenseitig beigestellt. Folienplotts werden durch SDG gedruckt.

BESCHRIFTUNG FULL-SERVICE – AUSTATTUNGSUMFANG

Fahrzeug wird nach Kundenwunsch in CI beschriftet. Erstellen der plottfähigen Vector Datei nach Kundenvorlage. Folienplotts werden durch SDG gedruckt. CI-Manual wird kundenseitig beigestellt.

i2 SPEZIFIKATION – FERNANZEIGE

FERNANZEIGE FIBERGLASS

Fernanzeige-Tiefkupplung durch eine seitlich am Anhänger Versorgungsblech angebrachte Fiberoptik mit rot/grün Diode zur Signalgebung.

FERNANZEIGE FAHRERHAUS

Fernanzeige-Tiefkupplung durch rot-grün Diode zur Signalgebung im Fahrerhaus. Anschluss durch Kabel von Kupplung bis Fahrerhaus.

i3 SPEZIFIKATION – DOPPLUNG

DOPPLUNG STANDARD

Auslieferungszustand Luftanschlüsse:

Drehschemelanhänger: PALM rot/gelb + Duomatic

Zentralachsanhänger: PALM rot/gelb + Duomatic

Auslieferungszustand Elektroanschlüsse:

Drehschemelanhänger: 15-polig + EBS

Zentralachsanhänger: 15-polig + EBS

DOPPLUNG STANDARD OHNE DUOMATIC

Auslieferungszustand Luftanschlüsse:

Drehschemelanhänger: PALM rot/gelb

Zentralachsanhänger: PALM rot/gelb + Duomatic (zur Betätigung der Tiefkupplung)

Auslieferungszustand Elektroanschlüsse:

Drehschemelanhänger: 15-polig + EBS

Zentralachsanhänger: 15-polig + EBS

DOPPLUNG KOMFORT

Auslieferungszustand Luftanschlüsse:

Drehschemelanhänger: PALM rot/gelb + Duomatic

Zentralachsanhänger: PALM rot/gelb + Duomatic

Auslieferungszustand Elektroanschlüsse:

Drehschemelanhänger: 15-polig + EBS + **7-polig**

Zentralachsanhänger: 15-polig + EBS + **7-polig**